PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3923142SET

PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 100-140-2 (400V) PACK PROMO AVEC CHÂSSIS

metallkraft

Pour le ponçage de surfaces et de chants, et pour l'arrondissage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
1/1,5 kW	1220 mm	400 V

DESCRIPTION

- Moteurs puissants et fonctionnement sans vibrations pour un excellent résultat de ponçage
- Changement de bande abrasive en quelques secondes grâce au système de serrage rapide
- Remise en tension automatique de la bande abrasive grâce au système de tension de bande à ressort
- Grande surface de ponçage grâce au capot supérieur de bande rabattable
- Réglage simple du défilement de la bande par vis de réglage sur le rouleau de contact avant
- Après retrait des éléments rapportés, la surface de ponçage continue permet aussi de poncer des pièces longues
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Une buse d'aspiration sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Écran de protection rabattable
- Utilisable en version de table et, avec le socle en option, en version sur pied
- Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de bande, pour le ponçage de l'acier et de l'inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	1/1,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Classe de protection	IP43
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Lp (à vide, sans unité d'aspiration)	87 dB(A)
Largeur max. de ponçage	100 mm

Longueur courroie abrasive	**1220 mm**
Largeur courroie abrasive	**100 mm**
Longueur du support graphite	**285 mm**
Largeur du support graphite	**100 mm**
Épaisseur du support graphite	**2 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**10/20 m/s**
Diamètre de la roue motrice	**140 mm**
Diamètre de la roue de contact	**127 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**2 x 75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 bande abrasive K80
- 1 clé à douille
- Châssis

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La figure montre le socle de machine disponible en accessoire



Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de bande



Réglage simple du défilement de la bande