PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3923315

PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 150-240-2

metallkraft

Pour le ponçage de surfaces et de chants, et pour l'arrondissage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
3/4 kW	**2000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Moteurs puissants et fonctionnement sans vibrations pour un excellent résultat de ponçage
- Changement rapide de bande abrasive en quelques secondes grâce au système de déverrouillage rapide
- Grande surface de ponçage grâce au capot supérieur de bande rabattable
- Après retrait des éléments rapportés, la surface de ponçage continue permet aussi de poncer des pièces longues
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Une buse d'aspiration sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Réglage simple du défilement de la bande par vis de réglage sur le rouleau de contact avant
- Remise en tension automatique de la bande abrasive grâce au système de tension de bande à ressort
- Unité de ponçage inclinable en continu
- Écran de protection rabattable
- Modèles MBSM 75-240-2 et 150-240-2 avec deux vitesses de bande, pour le ponçage de l'acier et de l'inox

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**3/4 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Classe de protection	**IP43**
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Lp (à vide, sans unité d'aspiration)	**87 dB(A)**
Largeur max. de ponçage	**150 mm**
Longueur courroie abrasive	**2000 mm**

Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Longueur du support graphite	**495 mm**
Largeur du support graphite	**150 mm**
Épaisseur du support graphite	**2 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**18 / 36 m/s**
Diamètre de la roue motrice	**240 mm**
Diamètre de la roue de contact	**200 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**2 x 100 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Socle de machine
- 1 bande abrasive K80
- 1 clé à douille

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Réglage simple du défilement de la bande