PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 1505 ESE (SET)

metallkraft

Avec groupe de meulage pivotant pour le rectifiage de surfaces et de chants de pièces longues



Puissance moteur	Longueur table de travail	Tension d'alimentation
3 kW	**1500 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour l'industrie métallurgique : travaux de meulage, de structuration et de polissage, en particulier dans le secteur de l'inox
- Rouleaux de bande équilibrés de 225 mm pour un entraînement optimal et peu vibrant
- Vitesse de bande variable en continu de 4,5 - 27 m/s grâce au variateur de fréquence
- Avec réglage électrique de la hauteur de table
- Avec table divisée ouvrable, unité de ponçage à tiroir et éclairage intégré de la table de travail
- Table de ponçage à déplacement souple, même sous charge
- Réglage aisé de la bande abrasive
- Patin de ponçage à rouleau profilé, pour moins de ternissement pendant le ponçage
- Rotation à droite/à gauche de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur table de travail	**1500 mm**
Largeur table de travail	**800 mm**
Course de réglage en hauteur de la table	**540 mm**
Course transversale de la table	**700 mm**
Charge max. de la table	**100 kg**
Puissance moteur	**3 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

Longueur courroie abrasive	**5020 mm**
Largeur courroie abrasive	**150 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**4,5 – 27 m/s**
Longueur du patin de meulage	**270 mm**
Largeur du patin de meulage	**150 mm**
Diamètre de la roue motrice	**225 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**160 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- MBSM 1505 ESE
- 10 bandes abrasives K120 pour acier et inox

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



De série avec dispositif de rectification à tiroir · Avec table rabattable pour applications spéciales de rectification de chants



Table de rectification avec butée standard



Panneau de commande ergonomiquement positionné · Utilisation facile depuis l'avant · Avec arrêt d'urgence, réglage électrique de la hauteur de table e