PONCEUSES À BANDE

# METALLKRAFT MBSM 2505 ESE (SET)

metallkraft

Avec groupe de meulage pivotant pour le rectifiage de surfaces et de chants de pièces longues



| Puissance moteur | Longueur table de travail | Tension d'alimentation |
|---|---|---|
| **3 kW** | **2500 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Pour l'industrie métallurgique : travaux de meulage, de structuration et de polissage, en particulier dans le secteur de l'inox
- Rouleaux de bande équilibrés de 225 mm pour un entraînement optimal et peu vibrant
- Vitesse de bande variable en continu de 4,5 - 27 m/s grâce au variateur de fréquence
- Avec réglage électrique de la hauteur de table
- Avec table divisée ouvrable, unité de ponçage à tiroir et éclairage intégré de la table de travail
- Table de ponçage à déplacement souple, même sous charge
- Réglage aisé de la bande abrasive
- Patin de ponçage à rouleau profilé, pour moins de ternissement pendant le ponçage
- Rotation à droite/à gauche de série

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur table de travail | **2500 mm** |
| Largeur table de travail | **800 mm** |
| Course de réglage en hauteur de la table | **540 mm** |
| Course transversale de la table | **700 mm** |
| Charge max. de la table | **100 kg** |
| Puissance moteur | **3 kW** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |

| | |
|---|---|
| Longueur courroie abrasive | **7000 mm** |
| Largeur courroie abrasive | **150 mm** |
| Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage | **4,5 – 27 m/s** |
| Longueur du patin de meulage | **270 mm** |
| Largeur du patin de meulage | **150 mm** |
| Diamètre de la roue motrice | **225 mm** |
| Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration | **160 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- MBSM 2505 ESE
- 10 bandes abrasives K120 pour acier et inox

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



De série avec dispositif de rectification à tiroir · Avec table rabattable pour applications spéciales de rectification de chants



Table de rectification avec butée standard



Panneau de commande ergonomiquement positionné · Utilisation facile depuis l'avant · Avec arrêt d'urgence, réglage électrique de la hauteur de table e