PONCEUSES À BANDE

METALLKRAFT MBSM 75-203-2 AS

metallkraft

Pour le ponçage de surfaces et de chants, et pour l'arrondissage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
2,5 / 3,3 kW	**2000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Moteur puissant et fonctionnement sans vibrations pour un excellent résultat de ponçage
- La surface de ponçage frontale continue, grâce aux éléments rapportés amovibles, permet de poncer même des pièces longues
- Avec deux vitesses de bande
- Le système de serrage rapide permet de changer rapidement la bande abrasive
- Système d'aspiration intégré au socle avec poches filtrantes en polyester
- Une buse d'aspiration directement sur le bac à étincelles et une sur le rouleau de bande arrière
- Utilisable avec ou sans aspiration
- Réglage simple du défilement de la bande par vis de réglage sur le rouleau de contact avant
- Remise en tension automatique de la bande abrasive grâce au système de tension de bande à ressort
- Unité de ponçage inclinable en continu
- Écran de protection rabattable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**2,5 / 3,3 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Classe de protection	**IP54**
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail Lp (à vide, sans unité d'aspiration)	**87 dB(A)**
Largeur max. de ponçage	**75 mm**

Longueur courroie abrasive	**2000 mm**
Largeur courroie abrasive	**75 mm**
Longueur du support graphite	**495 mm**
Largeur du support graphite	**75 mm**
Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**15 / 30 m/s**
Diamètre de la roue motrice	**200 mm**
Diamètre de la roue de contact	**200 mm**
Largeur nominale extérieure de la gaine d'aspiration	**2 × 100 mm**
Puissance moteur d'aspiration	**0,37 kW**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bande abrasive K80
- Sac à poussières
- 2 x tuyaux d'aspiration en aluminium Ø 100 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





