PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3624315

SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

METALLKRAFT MKS 315 VA

metallkraft

Hydropneumatique à commande CNC



Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein rond	Tension d'alimentation
1,3/1,8 kW	**70 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Commande avec 49 programmes de 99 étapes individuelles possibles chacun
- Deux vitesses de coupe
- Tête de machine à guidage vertical, avec glissière en queue d'aronde et réglette de rattrapage de jeu
- Tête de machine inclinable à 45° à gauche et à 60° à droite, avec verrouillage à 45°, 0°, -45°, -60°
- Construction stable et robuste
- Utilisation simple et intuitive
- Butée de profondeur réglable pour la course verticale de la tête de scie
- Réducteur silencieux fonctionnant en bain d'huile
- Pompe de liquide de refroidissement avec filtre
- Répartition du liquide de refroidissement pour une meilleure lubrification
- Étau hydraulique à serrage rapide, à déplacement transversal, avec dispositif anti-bavures
- Brise-copeaux T6 pour le nettoyage de la lame
- Installation électrique en très basse tension 24 volts, avec arrêt d'urgence, interrupteur principal, sélecteur de vitesse, déclencheur à minimum de tension et protection contre les surcharges
- Qualité Made in Europe

Mode de fonctionnement automatique

- Avance du matériau
- Fermeture de l'étau et mise en marche du moteur
- Mise en marche de la pompe de liquide de refroidissement et descente de la tête de scie pour la coupe
- Retour du chariot d'avance à la cote programmée
- Retour de la tête de scie en position initiale

- Ouverture de l'étau
- Répétition du cycle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**33/66 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**315 mm**
Angle d'onglet	**-45 – +60 °**
Puissance moteur	**1,3/1,8 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Capacité de coupe 0° matériau plein rond	**70 mm**
Capacité coupe 0° tube rond	**100 mm**
Capacité coupe 0° tube carré	**90 x 90 mm**
Capacité coupe 0° tube rectangulaire	**120 x 80 mm**
Capacité de coupe -45° matériau plein rond	**70 mm**
Capacité de coupe -45° tube rond	**90 mm**
Capacité de coupe -45° tube carré	**80 x 80 mm**
Capacité de coupe -45° tube rectangulaire	**80 x 80 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein rond	**70 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sous-structure
- Dispositif de refroidissement avec filtre
- Convoyeur à rouleaux pour matière 1000 mm
- Outil de manœuvre
- Notice d'utilisation
- Sans lame de scie

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Étau pneumatique rapide à déplacement transversal