SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

METALLKRAFT MKS 315 VH

metallkraft

Deux vitesses, double onglet et étau à serrage rapide avec dispositif anti-bavures



Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein rond	Tension d'alimentation
1,3 / 1,8 kW	**70 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction stable et robuste
- Utilisation simple et facile
- Deux vitesses de coupe
- Tête de machine à guidage vertical, avec glissière en queue d'aronde et réglette de rattrapage de jeu, inclinable à 45 ° à gauche et à 60 ° à droite, avec verrouillage à 45 °, 0 °, -45 °, -60 °
- Butée de profondeur réglable pour la course verticale de la tête de scie
- Réducteur silencieux fonctionnant en bain d'huile
- Pompe de liquide de refroidissement avec filtre
- Répartition du jet de liquide de refroidissement pour une meilleure lubrification de la lame de scie
- Étau pneumatique à serrage rapide, à déplacement transversal, avec dispositif anti-bavures
- Brise-copeaux pour le nettoyage de la lame
- Installation électrique en très basse tension 24 volts, avec arrêt d'urgence, interrupteur principal, sélecteur de vitesse, déclencheur à minimum de tension et protection contre les surcharges
- Qualité Made in Europe

Fonctionnement semi-automatique

- Fermeture de l'étau et mise en marche du moteur
- Descente de la tête de scie pour la coupe
- Arrêt du moteur et retour de la tête de scie en position initiale
- Ouverture de l'étau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**33/66 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**315 mm**
Angle d'onglet	**-45 – +60 °**
Puissance moteur	**1,3 / 1,8 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Capacité de coupe 0° matériau plein rond	**70 mm**
Capacité coupe 0° tube rond	**100 mm**
Capacité coupe 0° tube carré	**90 x 90 mm**
Capacité coupe 0° tube rectangulaire	**135 x 80 mm**
Capacité de coupe -45° matériau plein rond	**70 mm**
Capacité de coupe -45° tube rond	**100 mm**
Capacité de coupe -45° tube carré	**90 x 90 mm**
Capacité de coupe -45° tube rectangulaire	**100 x 80 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein rond	**70 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bras de support de matière avec galet
- Butée de longueur 500 mm
- Outil de manœuvre
- Extracteur de copeaux T4
- Sans lame de scie
- Dispositif de refroidissement avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma