PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3624350

SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

METALLKRAFT MKS 350 VA

metallkraft

Hydraulique à commande CNC



Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein rond	Tension d'alimentation
1,9/2,5 kW	**100 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Commande avec 49 programmes de 99 étapes individuelles possibles chacun
- Deux vitesses de coupe
- Tête de machine à guidage vertical, avec glissière en queue d'aronde et réglette de rattrapage de jeu
- Tête de machine inclinable à 45° à gauche et à 45° à droite, avec verrouillage à 45°, 0°, -45°
- Construction stable et robuste
- Utilisation simple et intuitive
- Butée de profondeur réglable pour la course verticale de la tête de scie
- Réducteur silencieux fonctionnant en bain d'huile
- Pompe de liquide de refroidissement avec filtre
- Répartition du liquide de refroidissement pour une meilleure lubrification
- Étau hydraulique à serrage rapide, à déplacement transversal, avec dispositif anti-bavures
- Brise-copeaux T6 pour le nettoyage de la lame
- Installation électrique en très basse tension 24 volts, avec arrêt d'urgence, interrupteur principal, sélecteur de vitesse, déclencheur à minimum de tension et protection contre les surcharges
- Qualité Made in Europe

Mode de fonctionnement automatique

- Avance du matériau
- Fermeture de l'étau et mise en marche du moteur
- Mise en marche de la pompe de liquide de refroidissement et descente de la tête de scie pour la coupe
- Retour du chariot d'avance à la cote programmée
- Retour de la tête de scie en position initiale

- Ouverture de l'étau
- Répétition du cycle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	25/50 min^{-1}
Diamètre lame de scie	350 mm
Angle d'onglet	-45 – +45 °
Puissance moteur	1,9/2,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Capacité de coupe 0° matériau plein rond	100 mm
Capacité coupe 0° tube rond	130 mm
Capacité coupe 0° tube carré	120 x 120 mm
Capacité coupe 0° tube rectangulaire	170 x 100 mm
Capacité de coupe -45° matériau plein rond	100 mm
Capacité de coupe -45° tube rond	130 mm
Capacité de coupe -45° tube carré	110 x 110 mm
Capacité de coupe -45° tube rectangulaire	140 x 100 mm
Capacité de coupe +45° matériau plein rond	100 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sous-structure
- Dispositif de refroidissement avec filtre
- Convoyeur à rouleaux pour matière 1000 mm
- Notice d'utilisation
- Sans lame de scie

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma