SYSTÈMES ROULANTS (ROLLER GAUGE)

METALLKRAFT MRB LC-E, 2 M

metallkraft

Construction légère, charge admissible de 100 kg par mètre de convoyeur à rouleaux



Longueur de mesure max.
1750 mm

DESCRIPTION

- Système de rouleaux et de rails de guidage sur lequel des profilés légers en bois, métal ou plastique peuvent être sciés, percés ou fraisés avec précision
- Châssis en profilés d'acier massifs de 3 mm, peint, avec pieds réglables
- Rouleaux porteurs en acier galvanisé (également disponibles en option avec rouleaux plastique)
- Avec butée de longueur, système de mesure à bande magnétique avec affichage numérique, précision de mesure +/- 0,2 mm par mètre
- Chariot de butée sur 4 roulements, donc facile à déplacer manuellement
- Bras de butée réglable et rabattable vers l'arrière
- La longueur de mesure maximale correspond à la longueur de la piste moins la longueur de butée de 250 mm
- Qualité Made in Germany

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du galet tendeur	**50 mm**
Largeur du galet tendeur	**300 mm**
Diamètre arbre	**8 mm**
Charge statique max.	**100 kg/m**
Longueur de mesure max.	**1750 mm**
Nombre de pieds	**2 St**
Hauteur produit max.	**1070 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma