PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 1520-30

metallkraft

Conception robuste avec commande au pied



Puissance utile moteur de pliage	Capacité de pliage 400 N/mm²	Tension d'alimentation
1,1 kW	**3,0 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Version semi-motorisée : manœuvre manuelle du mors supérieur, opération de pliage motorisée
- Conçue pour un usage professionnel
- Avec commande au pied
- Construction soudée robuste et compacte
- Avec rail de pliage vif continu
- Réglage manuel de l'angle de pliage par bague à vernier en standard
- Entretien particulièrement réduit
- Modèles S avec outils supérieurs segmentés
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche
- Trempe des outils standard disponible sur demande : rail de pliage vif et barre de pliage trempés, outils segmentés et barre de pliage trempés, outils segmentés en pied de biche et barre de pliage trempés
- Autres plieuses à rotation disponibles sur demande

Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**140 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**3,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**2 mm**

Note capacité pliage 700 N/mm²	**Une trempe optionnelle des outils est requise pour plier l'inox**
Capacité de pliage aluminium	**3,6 mm**
Puissance utile moteur de pliage	**1,1 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage précis de l'angle de cintrage · Réglage manuel de l'angle de cintrage via une bague graduée côté machine