PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 1520-35 PRO SH

metallkraft

Conception très robuste avec serrage motorisé de la pièce



Puissance utile moteur poutre	Capacité de pliage 400 N/mm²
0,75 kW	**3,5 mm**

DESCRIPTION

- Entraînement puissant et silencieux par motoréducteurs LENZE avec frein
- Construction en acier soudé compacte, robuste et sans contraintes
- Rail de pliage vif en acier à outils C50 sur le mors de serrage
- Appui de table continu et interchangeable en acier à outils C50
- Rail de pliage continu en acier à outils C50 sur la poutre de pliage
- Régulation automatique de la pression du mors de serrage par mesure du courant moteur
- Entraînement du mors de serrage par des vis trapézoïdales largement dimensionnées
- Réglage de l'angle de pliage PT 1 par potentiomètre en façade de la machine (à droite)
- Réglage fin manuel de la poutre de pliage avec échelle
- Bombage manuel par vis de pression dans la poutre de pliage
- Télécommande au pied avec fonction d'arrêt d'urgence
- Toutes les pièces mobiles avec paliers à entretien réduit
- Composants électriques Schneider ou Omron
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche
- Qualité Made in Europe
- Disponible sur demande : modèles en version DUO avec rail de pliage vif continu et outils segmentés en pied de biche, outils standard trempés, rail de pliage vif et barre de pliage trempés, outils segmentés et barre de pliage trempés, outils segmentés en pied de biche et barre de pliage trempés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**90 mm**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**3,5 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**2,6 mm**
Note capacité pliage 700 N/mm²	**Une trempe optionnelle des outils est requise pour plier l'inox**
Capacité de pliage aluminium	**4,2 mm**
Puissance utile moteur poutre	**0,75 kW**
Puissance utile moteur de pliage	**3,0 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma