PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 2020-40 PRO SH ÉQUIPEMENT DE STOCKAGE



metallkraft

Conception très robuste avec serrage motorisé de la pièce

Puissance utile moteur poutre	Capacité de pliage 400 N/mm²
1,1 kW	**4,0 mm**

DESCRIPTION

- Entraînement puissant et peu bruyant par motoréducteurs LENZE avec frein
- Construction en acier soudé compacte, robuste et sans contraintes
- Rail de pliage vif en acier à outils C50 sur la poutre de serrage
- Appui de table continu et remplaçable en acier à outils C50
- Rail de pliage continu en acier à outils C50 sur la poutre de pliage
- Pression de la poutre de serrage régulée automatiquement par mesure du courant moteur
- Poutre de serrage entraînée par des vis trapézoïdales largement dimensionnées
- Réglage de l'angle de pliage PT 1 par potentiomètre sur la face avant de la machine (à droite)
- Réglage fin manuel de la poutre de pliage à l'aide d'une échelle
- Bombage manuel par vis de pression dans la poutre de pliage
- Commande au pied déportée avec fonction d'arrêt d'urgence
- Toutes les pièces mobiles avec paliers à entretien réduit
- Composants électriques Schneider ou Omron
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche
- Équipement de série : outils trempés, commande PT 1, butée arrière 6-760 mm avec volant, dispositif de mesure et doigts de butée, serrage rapide pour l'outil supérieur
- Qualité Made in Europe
- Disponible sur demande : modèles en version DUO avec rail de pliage vif sur toute la largeur et outils segmentés en pied de biche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2020 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**90 mm**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500 mm**
Outils trempés	**Oui**
Système de commande	**PT 1, réglage de l'angle de pliage par potentiomètre sur l a face avant de la machine**
Butée arrière	**6 - 760 mm, avec volant, dispositif de mesure et doigts de butée**
Serrage rapide de l'outil supérieur	**Oui**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**4,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**3 mm**
Capacité de pliage aluminium	**4,8 mm**
Puissance utile moteur poutre	**1,1 kW**
Puissance utile moteur de pliage	**4,0 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage manuel de l'angle de cintrage par potentiomètre, facilement accessible depuis l'avant de la machine