PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3772945

PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 2520-10 C S

metallkraft

Version lourde avec entraînement motorisé de la lame supérieure et de la poutre de pliage, et traverse supérieure segmentée



Puissance utile moteur poutre	Capacité de pliage 400 N/mm²	Tension d'alimentation
0,37 kW	**1,0 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- La commande au pied permet de positionner la tôle des deux mains
- Serrage de la pièce et pliage motorisés par entraînement à chaîne
- Réglage manuel de l'angle de pliage, lecture de l'angle sur une bague graduée
- Nombreuses possibilités de pliage grâce à la poutre supérieure segmentée
- Mouvement précis de la poutre de pliage sur de grands guides plats
- Construction soudée robuste et massive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**100 mm**
Angle de pliage max.	**135 °**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-100-150-200-200-270-400-400-40 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**1,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**0,5 mm**
Note capacité pliage 700 N/mm²	**Une trempe optionnelle des outils est requise pour plier l'inox**
Capacité de pliage aluminium	**1,5 mm**
Puissance utile moteur poutre	**0,37 kW**
Puissance utile moteur de pliage	**0,75 kW**

Puissance absorbée moteur poutre	0,55 kW
Puissance absorbée moteur de pliage	1 kW
Tension d'alimentation	400 V

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



