PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 2520-12 PRO SH

metallkraft

Conception très robuste avec serrage motorisé de la pièce



Puissance absorbée moteur poutre	Capacité de pliage 400 N/mm²
0,37	**1,25 mm**

DESCRIPTION

- Commande au pied
- Construction soudée robuste et compacte
- Entraînement puissant par moteurs Lenze
- Avec barre de pliage vif continue
- Réglage manuel de l'angle de pliage de série
- Entretien particulièrement réduit
- Le serrage de la pièce est assuré par un mécanisme motorisé
- Modèles S avec outils supérieurs segmentés
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche

Disponible sur demande

- Autres modèles
- Outils standard trempés
- Barre de pliage vif et barre de pliage trempées
- Outils segmentés et barre de pliage trempés
- Outils segmentés en pied de biche et barre de pliage trempés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**60 mm**

Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**1,25 mm**
Explications sur la capacité de pliage 400 N/mm²	**Capacité de pliage inox (VA) : facteur 0,65 ; capacité de pliage aluminium : facteur 1,4 ; outil optionnel requis pour plier l'inox (VA)**
Puissance absorbée moteur poutre	**0,37**
Puissance absorbée moteur de pliage	**0,75**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma