PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 2520-20 PRO S

metallkraft

Conception très robuste avec serrage motorisé de la pièce



Puissance utile moteur poutre
0,75 kW

Capacité de pliage 400 N/mm²
2,0 mm

DESCRIPTION

- Commande au pied
- Construction soudée robuste et compacte
- Entraînement puissant par moteurs Lenze
- Avec barre de pliage vif continue
- Réglage manuel de l'angle de pliage de série
- Entretien particulièrement réduit
- Le serrage de la pièce est assuré par un mécanisme motorisé
- Modèles S avec outils supérieurs segmentés
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche

Disponible sur demande

- Autres modèles
- Outils standard trempés
- Barre de pliage vif et barre de pliage trempées
- Outils segmentés et barre de pliage trempés
- Outils segmentés en pied de biche et barre de pliage trempés

Qualité Made in Europe

Remarque sur les caractéristiques techniques

Pour plier l'acier inoxydable, la trempe des outils est nécessaire (en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**2520 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**140 mm**
Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**2,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**1,5 mm**
Note capacité pliage 700 N/mm²	**Une trempe optionnelle des outils est requise pour plier l'inox**
Capacité de pliage aluminium	**2,4 mm**
Puissance utile moteur poutre	**0,75 kW**
Puissance utile moteur de pliage	**1,1 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma