PLIEUSES À TABLIER

METALLKRAFT MSBM 3020-40 PRO SH

metallkraft

Conception très robuste avec serrage motorisé de la pièce



Puissance utile moteur poutre	Capacité de pliage 400 N/mm²
2,2 kW	**4,0 mm**

DESCRIPTION

- Avec commande au pied
- Construction soudée robuste et compacte
- Entraînement puissant par moteurs Lenze
- Avec rail de pliage vif continu
- Réglage manuel de l'angle de pliage de série
- Entretien particulièrement réduit
- Le serrage de la pièce est motorisé
- Modèles SH avec outils segmentés hauts en pied de biche
- Modèles DUO avec rail de pliage vif continu et outils segmentés hauts en pied de biche

Disponible sur demande

- Outils standard trempés
- Barre de pliage vif et barre de pliage trempées
- Outils segmentés et barre de pliage trempés
- Outils segmentés en pied de biche et barre de pliage trempés

Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**3020 mm**
Passage max. entre poutre sup./inf.	**200 mm**

Segmentation	**25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500 mm**
Capacité de pliage 400 N/mm²	**4,0 mm**
Capacité de pliage 700 N/mm²	**3 mm**
Note capacité pliage 700 N/mm²	**Une trempe optionnelle des outils est requise pour plier l'inox**
Capacité de pliage aluminium	**4,8 mm**
Puissance utile moteur poutre	**2,2 kW**
Puissance utile moteur de pliage	**5,5 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma