CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 10 M

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés, tubes et matériaux pleins



DESCRIPTION

- Pour le cintrage en rond de matériaux carrés
- Construction stable, fixable au sol
- Entraînement des deux rouleaux inférieurs par manivelle
- Rouleaux trempés et rectifiés
- Arbres en acier, trempés et rectifiés
- Avance par le rouleau supérieur

PRM 10 E

- Version motorisée
- Travail possible à l'horizontale et à la verticale
- Moteur 400 V puissant à 2 vitesses
- Rotation gauche / droite par pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**20 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**500 mm**
Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**10 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**160 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**50 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**40 x 5 mm**

Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**160 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**30 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**500 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**20 x 5 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**190 mm**
Dimensions nervure supérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**35 x 4,5 mm**
Ø de pliage min. nervure supérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**600 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rouleaux de cintrage standard
- Rouleaux de dressage
- Sous-structure

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma