CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 100 FH

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés, tubes et matériaux pleins



DESCRIPTION

- Construction en acier soudé, robuste
- Travail possible à l'horizontale et à la verticale
- Les trois rouleaux entraînés par moteur hydraulique et réducteur planétaire
- Rouleaux trempés
- Avance hydraulique par les deux rouleaux inférieurs
- Rouleaux de dressage mécaniques latéraux, réglables en continu
- Pupitre de commande séparé avec commande au pied et 2 affichages numériques

Accessoires en option :

- Rouleaux de dressage hydrauliques
- Vitesse de roulage réglable en continu
- Rouleaux de cintrage de tubes
- Rouleaux de cintrage de cornières
- Rouleaux de dressage spéciaux
- Rouleaux de cintrage de profilés
- Rouleaux en plastique pour matériaux tendres
- Commande NC

Remarque :

- Veuillez préciser à la commande le matériau à travailler !
- Rouleaux de cintrage sur demande
- La machine peut être équipée en option de rouleaux de cintrage adaptés à vos besoins
- Des dimensions atypiques sont également réalisables sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**60 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**750 mm**
Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**15 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**200 x 30 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**1200 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**160 x 35 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [3]	**80 x 5 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [3]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**100 x 20 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**800 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**30 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rouleaux de cintrage standard
- Commande mobile
- Un afficheur numérique par rouleau d'avance inférieur
- Rouleaux de dressage manuels

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





