CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 31 F

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés, tubes et matériaux pleins



DESCRIPTION

- Construction en acier soudé, robuste
- Travail possible à l'horizontale et à la verticale
- Rouleaux inférieurs entraînés directement par un moteur
- Rouleaux trempés
- Arbres en acier spécial, trempés et rectifiés
- Avance par le rouleau supérieur
- Rouleaux de dressage latéraux réglables en continu
- 2 rouleaux entraînés
- Moteur 400 V puissant
- Rotation gauche / droite par pédale
- Pupitre de commande mobile avec commande au pied

Accessoires spéciaux

- Rouleaux de cintrage de tubes
- Rouleaux de cintrage de cornières
- Rouleaux de dressage spéciaux
- Rouleaux de cintrage de profilés
- Rouleaux en plastique pour matériaux tendres
- Dispositif de torsion de barres
- Outil de cintrage en spirale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**30 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**900 mm**

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**10 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**200 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**80 x 15 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**700 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**30 x 6 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**50 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**800 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**20 x 6 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**300 mm**
Dimensions nervure supérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**50 x 6 mm**
Ø de pliage min. nervure supérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**600 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rouleaux de cintrage standard
- Pédale mobile pour rotation à gauche avec arrêt d'urgence
- Rouleaux de dressage
- Sous-structure

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

