CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 35 F

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés, tubes et matériaux pleins



DESCRIPTION

- Construction en acier soudé, robuste
- Travail possible à l'horizontale et à la verticale
- Rouleaux inférieurs entraînés par un moteur
- Rouleaux trempés
- Arbres en acier, trempés et rectifiés
- Avance par le rouleau supérieur
- Rouleaux de dressage latéraux réglables en continu
- Moteur 400 V puissant
- Rotation gauche / droite par pédale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**35 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**900 mm**
Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**20 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**300 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**100 x 15 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**450 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**60 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**350 mm**

Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**60 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**500 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**40 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions nervure supérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**60 x 7 mm**
Ø de pliage min. nervure supérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**700 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





