CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 40 FH

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés et tubes, avec commande au pied



DESCRIPTION

- Construction massive en fonte
- Rouleaux de cintrage trempés
- Arbres en acier spécial, trempés et rectifiés
- Rouleaux de dressage latéraux réglables en continu
- Les 3 rouleaux entraînés par engrenage
- Position de travail horizontale et verticale
- Adapté aux très petits diamètres de cintrage
- Adapté aux très petits diamètres de cintrage grâce aux rouleaux inférieurs à déplacement orbital
- Pupitre de commande mobile avec deux affichages numériques pour les rouleaux d'avance
- Rouleaux de dressage adaptés en standard au cintrage de cornières

Accessoires spéciaux

- Rouleaux de cintrage de tubes
- Rouleaux de cintrage de cornières
- Rouleaux de dressage spéciaux
- Rouleaux de cintrage de profilés
- Rouleaux en plastique pour matériaux tendres
- Dispositif de torsion de barres
- Outil de cintrage en spirale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**18 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**250 mm**

Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**50 x 12 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**35 x 8 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**300 mm**
Dimensions nervure supérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**35 x 5 mm**
Ø de pliage min. nervure supérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**400 mm**
Explications pour la nervure supérieure du profilé T	**Des entretoises supplémentaires peuvent être nécessaires**
Dimensions nervure extérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**30 x 5 mm**
Ø de pliage min. nervure extérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**300 mm**
Dimensions nervure intérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**35 x 5 mm**
Ø de pliage min. nervure intérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**300 mm**
Dimensions aile extérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**UPN 40×20 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rouleaux de cintrage standard
- Afficheurs numériques pour rouleaux d'avance
- Pupitre de commande mobile
- Rouleaux de dressage
- Sous-structure

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





