CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT PRM 60 FH

metallkraft

Utilisable horizontalement et verticalement pour profilés, tubes et matériaux pleins



DESCRIPTION

- Construction en acier soudé, robuste
- Travail possible à l'horizontale et à la verticale
- Avance hydraulique du rouleau supérieur
- Affichage numérique pour le rouleau d'avance
- Les 3 rouleaux entraînés et trempés
- Rouleaux de dressage latéraux réglables en continu
- Pupitre de commande séparé avec commande au pied

Accessoires en option :

- Rouleaux de cintrage de tubes
- Rouleaux de cintrage de cornières
- Rouleaux de dressage spéciaux
- Rouleaux de cintrage de profilés
- Rouleaux en plastique pour matériaux tendres

Remarque :

- Veuillez indiquer à la commande le type de matériau à travailler !
- Commande NC réf. 3880163 : ne peut pas être montée ultérieurement, uniquement pour les commandes de machines neuves !
- La machine peut être équipée en option de rouleaux de cintrage adaptés à vos besoins.
- Des dimensions atypiques sont également réalisables sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**50 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**800 mm**

Dimensions carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**20 mm**
Ø de pliage min. carré (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**120 x 25 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**600 mm**
Dimensions méplat, axe faible, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**50 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe faible (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**80 x 20 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**1200 mm**
Dimensions méplat, axe fort, Ø de pliage (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**40 x 10 mm**
Ø de pliage min. méplat, axe fort (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [2]	**400 mm**
Dimensions nervure supérieure profilé UPN (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**80 x 9 mm**
Ø de pliage min. nervure supérieure profilé T (limite d'élasticité 24 kg/mm²) [1]	**1000 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Rouleaux de cintrage standard
- Pédale mobile pour rotation à gauche avec arrêt d'urgence
- Rouleaux de dressage
- Afficheur numérique pour rouleau d'avance

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





