CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT RB 30

metallkraft

Pour le cintrage à froid de tubes à parois minces en laiton, cuivre, acier et autres matériaux



Capacité pliage tube rond acier/alu/cuivre
25 x 2 mm

DESCRIPTION

- Cintrage à froid simple de tubes à paroi mince sans éléments de soutien
- Pour cintrer des formes simples et complexes
- Poignée extensible pour un meilleur effet de levier
- Facile à transporter, idéal pour l'atelier, le montage et le véhicule de service
- Unité de cintrage amovible, utilisable aussi sur un étau avec la plaque de serrage en option
- Avec socle à visser pour l'atelier
- Segments de cintrage supplémentaires
- Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de tube métrique	**25 mm**
Épaisseur(s) de paroi	**2 mm**
Rayons de pliage min.	**4 x Ø du tube, 56 – 100 mm**
Explications sur les dimensions	**Zone de travail requise : env. 3000 x 3000 mm**
Capacité pliage tube rond acier/alu/cuivre	**25 x 2 mm**
Capacité de pliage tube rond inox	**22 x 2 mm**
Capacité pliage tube carré acier/alu/cuivre	**20 x 20 x 2 mm**
Capacité de pliage tube carré inox	**20 x 20 x 2 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 6 segments de cintrage :
- Ø 14 mm, rayon de cintrage 56 mm
- Ø 16 mm, rayon de cintrage 64 mm
- Ø 18 mm, rayon de cintrage 72 mm
- Ø 20 mm, rayon de cintrage 80 mm
- Ø 22 mm, rayon de cintrage 88 mm
- Ø 25 mm, rayon de cintrage 100 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Un revêtement spécial sur le guide évite l'endommagement des tubes · Vis de fixation



Butée d'angle de cintrage pour une répétabilité élevée · roulements trempés



boulons trempés