PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 4300054

CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT RB 54

metallkraft

Commande numérique, avec grande mémoire de programmes



Puissance moteur	Capacité de pliage tube 650 N/mm² (Ø x épaisseur de paroi)	Tension d'alimentation
1,1 kW	**42 x 3 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Commande NC pour le réglage de l'angle de cintrage
- Jusqu'à 50 programmes mémorisables
- Construction robuste et de haute qualité
- Changement d'outil rapide
- Entraînement entièrement motorisé
- Retour automatique à la position initiale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rayon de courbure max.	**162 mm**
Angle de pliage max.	**210 °**
Vitesses de pliage	**2 U/min**
Couple	**2341 nm**
Perf. pliage tube 420 N/mm² (Ø × ép.)	**54 x 4 mm**
Perf. pliage tube 350 N/mm² (Ø × ép.)	**54 x 4 mm**
Capacité de pliage tube 650 N/mm² (Ø x épaisseur de paroi)	**42 x 3 mm**
Puissance moteur	**1,1 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Changement d'outil rapide et facile



Commande CN pour le réglage de l'angle de cintrage · Jusqu'à 50 programmes mémorisables