PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3781305

ROULEAUX À TÔLE

METALLKRAFT RBM 1305-15 E

metallkraft

Asymétrique à trois rouleaux



Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²
1,5 mm

DESCRIPTION

- Pour la fabrication de toutes pièces de forme ronde telles que tubes, cylindres, etc.
- Entraînement des rouleaux par manivelle, ou motorisé sur les modèles E
- Construction en fonte, robuste et stable
- Système asymétrique à 3 rouleaux pour un pré-cintrage facile
- Rouleau supérieur réglable, pour un retrait facile de la pièce terminée
- Rouleau supérieur pivotant
- Rouleaux supérieur et inférieur faciles à régler
- Possibilité de cintrage conique
- Avec dispositifs de sécurité
- Gorge pour fil en standard sur les rouleaux inférieur et arrière
- La commande au pied laisse les deux mains libres pour l'alimentation du matériau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**1270 mm**
Diamètre du rouleau supérieur	**75 mm**
Classe de protection moteur	**IP 44**
Rouleau supérieur	**entraîné**
Rouleau inférieur	**entraîné**
Gorge d'insertion de fil	**sur le rouleau inférieur et arrière**

Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²	**1,5 mm**
Capacité de cintrage conique max. acier 400 N/mm²	**0,8 mm**
Capacité de pliage max. inox	**1,1 mm**
Capacité de cintrage conique max. inox	**0,6 mm**
Capacité de pliage max. aluminium	**1,8 mm**
Capacité de cintrage conique max. aluminium	**0,9 mm**
Diamètre de pliage min.	**110 mm**
Vitesse de rouleau	**4 m/min**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

