ROULEAUX À TÔLE

# METALLKRAFT RBM 4 HMS PRO 1550-65

metallkraft

À quatre rouleaux



Puissance moteur
**2,2 / 1,5 kW**

Capacité de pré-cintrage max. acier 400 N/mm²
**3,5 / 4,5 mm**

## DESCRIPTION

- Construction soudée robuste, pour usage intensif
- Réglage linéaire des rouleaux latéraux et du rouleau inférieur par vérins hydrauliques
- Rouleau supérieur entraîné par moteur électrique et réducteur planétaire
- Rouleaux inférieurs entraînés par un système de cardans
- Rouleaux trempés par induction, adaptés au cintrage de l'acier inoxydable
- Dispositif de cintrage conique
- Système de compensation hydraulique garantissant le parallélisme des rouleaux
- Trois affichages numériques pour un positionnement précis des rouleaux (2 x rouleaux latéraux, 1 x rouleau de serrage)
- Palier basculant hydraulique pour retirer facilement les pièces terminées
- Câble d'arrêt d'urgence de sécurité
- Remarque : veuillez préciser à la commande le type de matériau à travailler !
- Remarque : autres modèles disponibles sur demande

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Largeur de travail max. | **1550 mm** |
| Diamètre du rouleau supérieur | **150 mm** |
| Capacité de pré-cintrage max. acier 400 N/mm² | **3,5 / 4,5 mm** |
| Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²² | **4,5 / 6,5 mm** |
| Capacité de cintrage conique max. acier 400 N/mm² | **2,2 / 3,2 mm** |

| | |
|---|---|
| Capacité de pliage max. inox | **3,3 / 4,8 mm** |
| Capacité de cintrage conique max. inox | **1,6 / 2,4 mm** |
| Capacité de pliage max. aluminium | **5,4 / 7,8 mm** |
| Capacité de cintrage conique max. aluminium | **2,7 / 3,9 mm** |
| Diamètre de pliage min. | **225/750 mm** |
| Vitesse de rouleau | **6 m/min** |
| Puissance moteur | **2,2 / 1,5 kW** |
| Type de données générées | **Données d'utilisation** |
| Format des données générées | **Formats courants lisibles par machine, tels que JSON** |


## UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Ligne de sécurité d'arrêt d'urgence



Accessoires en option : commande CN Teach-in



Palier de pliage hydraulique pour un retrait aisé de la matière