MEULEUSES SPÉCIALES

METALLKRAFT RSM 760

metallkraft

Maniable et flexible pour le meulage, le polissage et le satinage



Puissance moteur	Longueur courroie abrasive	Tension d'alimentation
1,2 kW	**760 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Ponceuse à tubes maniable et flexible pour la serrurerie, la métallerie et la construction de garde-corps
- Conçue pour le ponçage et le polissage de structures tubulaires
- Particulièrement adaptée au ponçage, au satinage et au polissage miroir de garde-corps déjà montés
- Idéale pour travailler dans des espaces restreints, la poignée pouvant pivoter de 180°
- Moteur robuste avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Électronique de régulation pour une vitesse de bande constante, même en charge
- Variation progressive de la vitesse de bande pour une adaptation optimale aux différentes applications
- Vitesse réglable facilement par la molette située sur la poignée
- Changement de bande abrasive simple, sans outil
- Le ponçage sur 360° ne demande que deux opérations
- Bras en alliage léger de haute qualité à 270°, avec 2 poulies
- Poignée vissable dans trois positions différentes pour une prise en main optimale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,2 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) moteur	**1600 – 3200 min^{-1}**
Longueur courroie abrasive	**760 mm**
Largeur courroie abrasive	**40 mm**

Vitesse de circulation de l'unité à bande de meulage	**3 – 12 m/s**
Diamètre min. du tube	**15 mm**
Diamètre max. du tube	**180 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier plastique
- Non-tissé abrasif gros grain (40 x 760 mm)
- 5 bandes abrasives K 120 (40 x 760 mm)
- 5 bandes abrasives K 220 (40 x 760 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





