CINTREUSES PROFIL & TUBE

METALLKRAFT SBM 300-40 E

metallkraft



Puissance moteur	Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²	Longueur de rouleau	Tension d'alimentation
2,2 kW	4 mm	300 mm	400 V

DESCRIPTION

- Construction en acier, robuste et stable
- Moteur autofreiné
- Commande par pédale
- Arbre inférieur réglable
- Plaque de butée réglable
- Arbres en acier montés sur bagues en bronze
- 4 jeux de rouleaux standard
- Avec bâti
- Moteur 400 V puissant

Veuillez préciser à la commande le matériau à travailler !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	moteur
Longueur de rouleau	300 mm
Diamètre rouleau	126 mm
Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²	4 mm
Largeur de collerette	200 mm
Vitesse de rouleau	5 m/min
Puissance moteur	2,2 kW

Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Molettes standard : S1-S4
- Clé spéciale pour le démontage et le montage des rouleaux
- Pédale

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma