MEULEUSES SUR SOCLE

METALLKRAFT SM 100

metallkraft

Pour le meulage, le polissage, le satinage, la structuration, ainsi que pour le nettoyage de surfaces souillées ou l'élimination de résidus de peinture



Puissance moteur	Tension d'alimentation
1,2 kW	**230 V**

DESCRIPTION

- Pour l'usinage de l'inox, de la fonte, de l'aluminium, des métaux non ferreux, des plastiques, etc.
- Moteur robuste avec démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Électronique de régulation pour une vitesse constante, même en charge
- Adaptation optimale à la pièce grâce à la variation progressive de la vitesse
- Vitesse de rotation réglable facilement par la molette située sur la poignée caoutchoutée
- Réducteur très robuste
- Travail sans fatigue grâce à une prise en main ergonomique à deux mains
- Livrée en série avec un disque en non-tissé auto-agrippant pour la reprise de garde-corps inox déjà montés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre outil max.	**105 mm**
Largeur min. de l'outil	**50 mm**
Largeur max. de l'outil	**100 mm**
Diamètre de logement d'arbre	**19 mm**
Vitesse à vide	**1000 – 2400 min^{-1}**
Puissance moteur	**1,2 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) moteur	**1000 – 2400 U/min**
Largeur max. de ponçage	**100 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Boîtier plastique
- Rouleau en caoutchouc gonflable
- Pompe à air pour rouleau en caoutchouc
- Manchon abrasif non tissé gros grain (Ø 90 x 100 mm)
- Manchon abrasif K 60 (100 x 292 mm)
- Manchon abrasif K 100 (100 x 292 mm)
- Manchon abrasif K 180 (100 x 292 mm)
- Rouleau d'entraînement pour bandes abrasives
- Non-tissé velcro (40 x 60 mm)
- Bande abrasive velcro K 120 (40 x 600 mm)
- Courroie d'entraînement velcro (30 x 700 mm)
- Rouleau non tissé fin (105 x 100 x 19 mm)
- Jeu de 10 bagues d'écartement (40 x 19 x 5 mm)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





