SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

METALLKRAFT ULMS 600

metallkraft

Modèle automatique avec lame relevable



Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein carré	Tension d'alimentation
3,0 kW	**195 x 195 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Pour la coupe de l'aluminium, des alliages de métaux légers, des plastiques thermodurcissables et du bois
- Pour coupes d'onglet de -45 à +45 degrés
- Avance de la lame de scie réglable en continu
- Serrage pneumatique vertical et horizontal à l'aide de 4 étaux
- Démarrage du sciage par commande à deux mains
- Lubrification à quantité minimale intégrée
- Grande sécurité de travail grâce au sciage capot fermé (équipé d'un contacteur)
- Réglage simple de l'angle de coupe grâce au plateau tournant monté sur roulements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**2193 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**600 mm**
Alésage lame	**32 mm**
Épaisseur lame	**4,7 mm**
Angle d'onglet	**-67,5 / -45 / -30 / -22,5 / - 15 / 0 / 15 / 22,5 / 30 / 45 / 67,5 °**
Diamètre du raccord d'échappement	**2 x 100 mm**
Hauteur de travail	**1015 – 1030 mm**
Puissance moteur	**3,0 kW**

Courant absorbé total	**15 A**
Tension d'alimentation	**400 V**
Classe CEM	**A**
Consommation d'air env.	**58 l/min**
Pression de service pneumatique	**6 – 8 bar**
Capacité de coupe 0° matériau plein carré	**195 x 195 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 x lames de scie 600 x 30 x 4 mm Z 144
- Outil de manœuvre
- Bac de refroidissement
- Pistolet pneumatique et tuyau spiralé

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La figure montre la ULMS 600 avec les accessoires suivants : convoyeur à rouleaux à butée de longueur et système de mesure manuel à graduation en mm



Serrage pneumatique vertical et horizontal par quatre étaux



Réglage d'onglet simple grâce au plateau tournant monté