PRESSES HYDRAULIQUES

METALLKRAFT WPP 160 HBK

metallkraft

Usage intensif avec piston mobile et deux vitesses de piston



Puissance moteur	Capacité du réservoir d'huile hydraulique	Course piston	Tension d'alimentation
1,5 kW	**30 l**	**400 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Stabilité accrue grâce à une conception améliorée du socle de la machine, au réglage du vérin par poignée et volant, et au manomètre placé sur le côté de la machine
- Adaptée aux travaux de montage et de redressage ainsi qu'aux contrôles de pièces ou au montage et démontage à la presse de roulements et autres composants
- Idéale pour les ateliers techniques, les ateliers de réparation et les centres de formation technique
- Avec deux vitesses de piston et régulation de la pression par vis d'étranglement
- Manomètre pour la lecture de la pression
- Bâti de machine robuste, soudé en profilés d'acier, pour absorber la force de compression du vérin
- L'hydraulique fonctionne avec une grande précision en mode électrique comme en mode manuel
- Réglage du vérin par crémaillère avec volant
- Construction soudée robuste et massive
- Accessoires plus étendus
- Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pression	**160 t**
Course piston	**400 mm**
Course du piston	**550 mm**
Vitesse de descente	**10 mm/s**

Vitesse de presse	1,5 mm/s
Profondeur du bâti	300 mm
Hauteur d'installation max.	1020 mm
Largeur libre	1020 mm
Puissance moteur	1,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	30 l
Capacité d'huile hydraulique utile	30 l

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Huile hydraulique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Utilisation pratique et claire de la centrale hydraulique



Bâti stable, avec en même temps un design plus plat



Réglage rapide et facile du vérin par crémaillère et volant