PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 4013161

PRESSES HYDRAULIQUES

# METALLKRAFT WPP 160 HBK D 1500

metallkraft

Usage intensif avec piston mobile et deux vitesses de piston



| Puissance moteur | Capacité du réservoir d'huile hydraulique | Course piston | Tension d'alimentation |
|---|---|---|---|
| **1,5 kW** | **30 l** | **400 mm** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Stabilité accrue grâce à une conception améliorée du socle de la machine, au réglage du vérin par poignée et volant, et au manomètre placé sur le côté de la machine
- Adaptée aux travaux de montage et de redressage ainsi qu'aux contrôles de pièces ou au montage et démontage à la presse de roulements et autres composants
- Idéale pour les ateliers techniques, les ateliers de réparation et les centres de formation technique
- Avec deux vitesses de piston et régulation de la pression par vis d'étranglement
- Manomètre pour la lecture de la pression
- Bâti de machine robuste, soudé en profilés d'acier, pour absorber la force de compression du vérin
- L'hydraulique fonctionne avec une grande précision en mode électrique comme en mode manuel
- Réglage du vérin par crémaillère avec volant
- Construction soudée robuste et massive
- Accessoires plus étendus
- Qualité Made in Europe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Force de pression | **160 t** |
| Course piston | **400 mm** |
| Course du piston | **950 mm** |
| Vitesse de descente | **10 mm/s** |

| | |
|---|---|
| Vitesse de presse | 1,5 mm/s |
| Profondeur du bâti | 300 mm |
| Hauteur d'installation max. | 1020 mm |
| Largeur libre | 1520 mm |
| Puissance moteur | 1,5 kW |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 30 l |
| Capacité d'huile hydraulique utile | 30 l |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Huile hydraulique


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Utilisation pratique et claire de la centrale hydraulique



Bâti stable, avec en même temps un design plus plat




Réglage rapide et facile du vérin par crémaillère et volant