PRESSES HYDRAULIQUES

METALLKRAFT WPP 20 BK

metallkraft

Avec pompe manuelle et pédale, et vérin mobile



Course piston	Tension d'alimentation
160 mm	**400**

DESCRIPTION

- Pour tous travaux de réparation et de montage, par ex. : redressage d'essieux, de poutres, d'arbres, etc. ; montage et démontage à la presse de roulements, d'axes et de bagues ; travaux de pressage et d'écrasement ; essais de charge et essais d'éprouvettes de soudure ; et bien plus encore.
- Construction soudée stable
- Bâti robuste avec perforations pour le réglage de la table de travail
- Hydraulique fiable et particulièrement précise, de fabrication européenne
- Montée en pression par actionnement manuel ou au pied du levier de pompe
- Avec la pompe à pied, les deux mains restent libres pour fixer la pièce
- Pression de pressage lisible sur manomètre
- Avec retour automatique du piston
- Avec soupape de sécurité contre les surcharges
- Qualité Made in Europe

Remarque :

- Pour le travail de matériaux plats, le montage à la presse de roulements, d'axes et pièces similaires, utiliser impérativement les plaques perforées en option.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pression	**20 t**
Charge max. sur mors prismatique	**5 t**
Course piston	**160 mm**

Course du piston	**450 mm**
Profondeur du bâti	**180 mm**
Hauteur d'installation max.	**950 mm**
Largeur libre	**690 mm**
Tension d'alimentation	**400**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de 2 prismes pour l'insertion de matière ronde
- Levier manuel et à pied

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





