PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 4003050

PRESSES HYDRAULIQUES

METALLKRAFT WPP 50 M

metallkraft

Avec pompe électrique et vérin à double effet



Puissance moteur	Course piston	Tension d'alimentation
1,5 kW	250 mm	400 V

DESCRIPTION

- Pour tous travaux de réparation et de montage, par ex. : redressage d'essieux, de poutres, d'arbres, etc. ; montage et démontage à la presse de roulements, d'axes et de bagues ; travaux de pressage et d'écrasement ; essais de charge et essais d'éprouvettes de soudure ; et bien plus encore.
- Construction soudée stable
- Bâti robuste avec perforations pour le réglage en hauteur de la table de presse
- Avec passage automatique de la vitesse rapide à vide à la vitesse de travail plus lente du vérin
- Hydraulique fiable et particulièrement précise, de fabrication européenne
- Avec soupape de sécurité contre les surcharges
- Qualité Made in Europe

Équipement

- Pression de pressage lisible sur manomètre
- Équipée d'un vérin à double effet
- Jeu de prismes en 2 pièces inclus pour le placement de matériaux ronds
- Pour le travail de matériaux plats, le montage à la presse de roulements, d'axes et pièces similaires, l'utilisation des plaques perforées en option est indispensable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pression	50 t
Charge max. sur mors prismatique	12,5 t
Course piston	250 mm

Vitesse de descente	**10 mm/s**
Vitesse de presse	**1,5 mm/s**
Profondeur du bâti	**210 mm**
Hauteur d'installation max.	**1050 mm**
Largeur libre	**790 mm**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Jeu de 2 prismes pour l'insertion de matière ronde
- Levier manuel
- Treuil pour lever et abaisser la table
- Chaîne en acier pour le réglage de hauteur de table

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma