PRESSES HYDRAULIQUES

METALLKRAFT WPP 50 VH XW

metallkraft

Construction robuste avec vérin mobile



Course piston
406 mm

DESCRIPTION

- Pour le montage et le démontage à la presse de roulements, d'axes et de bagues, ainsi que pour les travaux de réparation et de montage, les travaux de pressage, les essais de charge, les essais d'éprouvettes de soudure et bien plus encore
- Avec adaptateur de mandrin de pression pour deux diamètres de pressage différents des vérins
- Commande hydraulique de la course, du déplacement gauche / droite du vérin et du réglage en hauteur de la table
- Vérin déplaçable latéralement par levier
- Leviers manuels sensibles à la pression pour réguler les vitesses d'avance
- Pression de pressage lisible sur manomètre

Qualité Made in Canada

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pression	**50 t**
Course piston	**406 mm**
Course du piston	**406 mm**
Vitesse de descente	**6,5 mm/s**
Vitesse de presse	**6,5 mm/s**
Vitesse de retour	**8 mm/s**
Longueur du nez de piston	**50,9 mm**
Longueur table de travail	**1523 mm**

Largeur table de travail	**273 mm**
Largeur/profondeur des pieds de machine	**914 mm**
Profondeur du bâti	**279 mm**
Entraxe des trous pour réglage de hauteur de table	**152 mm**
Hauteur libre max.	**936 mm**
Largeur libre	**1523 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



La table, la tête et les pieds sont fraisés avec précision



Vérin hydraulique de haute qualité de Weber-Hydraulik



Tête de coulisseau facilement interchangeable pour différentes applications de pressage.