PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 4013060

PRESSES HYDRAULIQUES

METALLKRAFT WPP 60 HBK

metallkraft

Usage intensif avec piston mobile et deux vitesses de piston



Puissance moteur	Capacité du réservoir d'huile hydraulique	Course piston	Tension d'alimentation
1,5 kW	30 l	300 mm	400 V

DESCRIPTION

- Stabilité accrue grâce à une conception améliorée du socle de la machine, au réglage du vérin par poignée et volant, et au manomètre placé sur le côté de la machine
- Adaptée aux travaux de montage et de redressage ainsi qu'aux contrôles de pièces ou au montage et démontage à la presse de roulements et autres composants
- Idéale pour les ateliers techniques, les ateliers de réparation et les centres de formation technique
- Avec deux vitesses de piston et régulation de la pression par vis d'étranglement
- Manomètre pour la lecture de la pression
- Bâti de machine robuste, soudé en profilés d'acier, pour absorber la force de compression du vérin
- L'hydraulique fonctionne avec une grande précision en mode électrique comme en mode manuel
- Réglage du vérin par crémaillère avec volant
- Construction soudée robuste et massive
- Accessoires plus étendus
- Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pression	60 t
Course piston	300 mm
Course du piston	450 mm
Vitesse de descente	10 mm/s

Vitesse de presse	1,5 mm/s
Profondeur du bâti	180 mm
Hauteur d'installation max.	1000 mm
Largeur libre	790 mm
Diamètre de tête de piston	80 mm
Diamètre de tige de piston	70 mm
Puissance moteur	1,5 kW
Tension d'alimentation	400 V
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	30 l
Capacité d'huile hydraulique utile	20 l

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Huile hydraulique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Utilisation pratique et claire de la centrale hydraulique



Bâti stable, avec en même temps un design plus plat



Réglage rapide et facile du vérin par crémaillère et volant