PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM B 16H (SET)

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Version robuste à entraînement par courroie trapézoïdale : pack promotionnel avec étau



Longueur surface table de perçage
230 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Moteur électrique industriel souple et puissant
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe séparé
- Colonne en fonte stable
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Table de perçage orientable à 360 °
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Dispositif de tension rapide de la courroie trapézoïdale
- Long levier de fourreau ergonomique en aluminium moulé d'une seule pièce (B 16H / B 24H avec poignées softgrip)
- Embase massive de grandes dimensions avec rainures, fortement nervurée à l'arrière
- En écartant la table de perçage, l'embase peut servir de plan de travail pour des pièces particulièrement hautes
- Concentricité garantie meilleure que 0,015 mm, mesurée dans le fourreau de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin sans clé OPTIMUM de haute qualité inclus dans la livraison standard
- Grand écran de protection réglable en hauteur avec interrupteur de sécurité

entraînement par courroie

- Fonctionnement souple grâce à la poulie à multiples dents rectifiée
- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée de qualité GATES

Pack promotionnel incluant l'étau de machine BMP 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**13 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**11 mm**
Longueur surface table de perçage	**230 mm**
Largeur surface table de perçage	**245 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**495 mm**
Plage de vitesse	**450 - 3500 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**5 paliers**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche - socle machine	**681 mm**
Longueur de la zone de travail du socle	**200 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé (1 - 13 mm)
- Cône Morse MK2 / B16
- Écrous en T
- Pack promotionnel comprenant l'étau-machine BMP 100

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma