PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM B 17PRO BASIC

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

avec entraînement par courroie trapézoïdale



Longueur surface table de perçage
235 mm

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Concentricité garantie inférieure à 0,02 mm, mesurée dans le fourreau de la broche de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin à serrage rapide haut de gamme
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Usinage précis ; table de perçage stable avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Levier de fourreau de broche en aluminium moulé sous pression d'une seule pièce avec poignées Softgrip
- Bouton d'arrêt d'urgence séparé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance perçage acier (S235JR)	**15,5 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**12 mm**
Longueur surface table de perçage	**235 mm**
Largeur surface table de perçage	**220 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Distance max. broche - table perçage	**325 mm**
Plage de vitesse	**680 - 2700 min^{-1}**

Nombre de vitesses	**5**
Tension d'alimentation	**230 V**
Distance max. broche - socle machine	**530 mm**
Longueur de la zone de travail du socle	**170 mm**
Largeur de la zone de travail du socle	**180 mm**
Dimension des rainures en T du socle machine	**14 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1 - 15.5 mm
- Cône Morse MT 2 (B 16)
- Écrous à rainure en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Entraînement multi-dents rectifié · Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée GATE



La table de perçage peut être inclinée de 45° à droite ou à gauche · Échelle d'angle facile à lire



Table de perçage usinée avec précision, stable, avec rainures en T obliques et canal de refroidissement périphérique · Inclinable latéralement de ± 45