PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM B 24H (400 V)

OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Version robuste à entraînement par courroie trapézoïdale



Longueur surface table de perçage	Tension d'alimentation
280 mm	**400 V**

DESCRIPTION

- Moteur électrique industriel souple et puissant
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe séparé
- Colonne en fonte stable
- Échelle graduée de profondeur de perçage
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Table de perçage orientable à 360 °
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Dispositif de tension rapide de la courroie trapézoïdale
- Long levier de fourreau ergonomique en aluminium moulé d'une seule pièce (B 16H / B 24H avec poignées softgrip)
- Embase massive de grandes dimensions avec rainures, fortement nervurée à l'arrière
- En écartant la table de perçage, l'embase peut servir de plan de travail pour des pièces particulièrement hautes
- Concentricité garantie meilleure que 0,015 mm, mesurée dans le fourreau de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin sans clé OPTIMUM de haute qualité inclus dans la livraison standard
- Grand écran de protection réglable en hauteur avec interrupteur de sécurité

à partir du B 24H

- éclairage de la machine

à partir du B 24H / 400V

- Fonctionnement avant / arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**80 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**24 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**280 mm**
Largeur surface table de perçage	**300 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**14 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**515 mm**
Plage de vitesse	**350 - 4000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**7 paliers**
Réglage de vitesse	**Manuel**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche - socle machine	**590 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé (1 - 16 mm)
- Cône Morse MK2 / B16
- Écrous en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Marche douce grâce à l'entraînement multi-dents rectifié · Meilleure transmission de puissance grâce aux poulies aluminium associées à une courroie tr