PERCEUSES DE COLONNE & BANC

# OPTIMUM B 34H (SET)

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Version robuste à entraînement par courroie trapézoïdale : pack promotionnel avec étau



Longueur surface table de perçage
**420 mm**

Tension d'alimentation
**400 V**

## DESCRIPTION

- Moteur électrique industriel souple et puissant
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe séparé
- Colonne en fonte stable
- Butée de profondeur
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Table de perçage orientable à 360 °
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Dispositif de tension rapide de la courroie trapézoïdale
- Long levier de fourreau ergonomique en aluminium moulé d'une seule pièce (B 16H / B 24H avec poignées softgrip)
- Embase massive de grandes dimensions avec rainures, fortement nervurée à l'arrière
- En écartant la table de perçage, l'embase peut servir de plan de travail pour des pièces particulièrement hautes
- Concentricité garantie meilleure que 0,015 mm, mesurée dans le fourreau de perçage
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Mandrin sans clé OPTIMUM de haute qualité inclus dans la livraison standard
- Grand écran de protection réglable en hauteur avec interrupteur de sécurité

entraînement par courroie

- Fonctionnement souple grâce à la poulie à multiples dents rectifiée
- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée de qualité GATES

éclairage de la machine

Fonctionnement avant / arrière

Changement d'outil facile grâce à l'éjecteur intégré

Fourreaux en acier

Indicateur numérique de profondeur

Affichage numérique de la vitesse

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre colonne | **115 mm** |
| Performance perçage acier (S235JR) | **34 mm** |
| Perçage continu acier (S235JR) | **26 mm** |
| Longueur surface table de perçage | **420 mm** |
| Largeur surface table de perçage | **400 mm** |
| Type de rainure en T de la table de perçage | **diagonal** |
| Dimension rainure en T table de perçage | **14 mm** |
| Rotation table de perçage | **360 °** |
| Distance max. broche - table perçage | **790 mm** |
| Plage de vitesse | **145 - 4800 $min^{-1}$** |
| Nombre de vitesses | **2 x 9 paliers** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Distance max. broche - socle machine | **1275 mm** |
| Longueur de la zone de travail du socle | **390 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin sans clé (1 - 16 mm)
- Cône Morse MK4 / B16
- Écrous en T
- Pack promotionnel comprenant l'étau-machine BSI 140

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**