PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3244030

ROULEAUX À TÔLE

OPTIMUM BM 3

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Usage universel



Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²
1,0 mm

DESCRIPTION

- Cintrage et roulage de fils, tubes et tôles
- Rouleaux de cintrage rectifiés
- Flasques latéraux en acier montés sur paliers (autolubrifiants)
- Deux rouleaux amovibles
- Réglage séparé de l'épaisseur du matériau et du rayon de roulage
- Pour utilisation sur étau
- Surface d'appui stable
- Gorges pour fil Ø 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de travail max.	**310 mm**
Diamètre du rouleau supérieur	**30 mm**
Diamètre de la gorge d'insertion de fil	**1/2/3/4/5 mm**
Capacité de pliage max. acier 400 N/mm²²	**1,0 mm**
Capacité de pliage max. inox	**1 mm**
Capacité de pliage max. aluminium	**2 mm**
Capacité de pliage max. laiton	**1 mm**
Capacité de pliage max. tôle or/argent/étain	**2 mm**
Capacité de pliage max. largeurs étroites	**3 mm**

Diamètre de pliage min.	**35 mm**
Diamètre de pliage max.	**illimité**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



