SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

OPTIMUM CS 275

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Scies manuelles pour acier, fonte, métaux légers, matériaux pleins et profilés



Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein rond	Tension d'alimentation
1,4; 2,0 kW	**60 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Plage d'inclinaison de ± 45 °
- Échelle angulaire facile à lire pour un travail précis
- Réglage de l'angle de coupe à la seconde près
- Vis d'étau protégée
- Socle de machine massif avec perçages des deux côtés pour la fixation du support de matériau MSR
- Long manche permettant de scier sans effort, avec bouton-poussoir intégré (marche / arrêt)
- Mise en marche automatique de la pompe de liquide de refroidissement pendant le sciage
- Dispositif de protection fonctionnel, de construction fermée, mobile
- Mécanisme d'ouverture rapide pour une sécurité optimale lors de la coupe
- Étau à serrage centré, guidé sur 4 points, avec mors réglables individuellement. La coupe s'effectue toujours dans une position optimale par rapport à la pièce
- Socle de machine massif
- Vis d'étau protégée
- Dimensions du socle de machine :

- CS 275 - 460 x 515 x 775 mm et

- CS 315 - 546 x 620 x 801 mm

- La scie est livrée sans lame de scie circulaire (denture de la lame au choix)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**41/82 min^{-1}**

Diamètre lame de scie	**275 mm**
Alésage lame	**40 mm**
Épaisseur lame	**2,5 mm**
Angle d'onglet	**-90 – +90 °**
Avance	**Manuel**
Puissance moteur	**1,4; 2,0 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Capacité de coupe 0° matériau plein rond	**60 mm**
Capacité de coupe 0° matériau plein carré	**60 mm**
Capacité de coupe 0° matériau plein rectangulaire	**60 x 100 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein rond	**60 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein carré	**60 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein rectangulaire	**60 x 70 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Système de refroidissement
- Sous-structure

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Intégré au châssis · Contenance 8 litres



Serrage centré · Guidage sur 4 points avec mors de serrage réglables individuellement. La coupe s'effectue toujours dans la position optimale par rapp

