PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3186011

SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

OPTIMUM CS 355

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Pour le sciage de tubes et profilés en acier, métaux non ferreux, plastiques et matériaux composites, ainsi qu'en inox



Puissance moteur	Capacité coupe 0° tube rond	Tension d'alimentation
2,2 kW	**130 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Grande puissance de traction
- Puissance moteur de 2,2 kW
- Travail sans fatigue
- Poignée de conception améliorée avec position horizontale
- Adaptée à une utilisation mobile
- Fonctionnement souple, grande qualité de coupe et longue durée de vie
- Système de serrage rapide
- Utilisation sûre : le pare-étincelles enferme complètement la lame de scie lorsqu'il est relevé, afin d'éviter les blessures dues aux éclats ou projections pendant la coupe et d'accroître votre sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**1500 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**355 mm**
Alésage lame	**25,4 mm**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Isolation	**II**
Classe de protection	**IP 20**
Tension d'alimentation	**230 V**
Capacité coupe 0° tube rond	**130 mm**

Capacité coupe 0° tube carré	**120 mm**
Capacité coupe 0° tube rectangulaire	**95 x 180 mm**
Capacité de coupe -45° tube rond	**105 mm**
Capacité de coupe -45° tube carré	**89 mm**
Capacité de coupe -45° tube rectangulaire	**78 x 110 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Étau à serrage rapide avec mécanisme de réglage rapide pour plus de confort



Réglage sans effort des coupes d'angle de 0° à 45°



La scie se transporte confortablement grâce à la poignée de transport centrale. · Compacte et portable