PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM D 23 PRO VARIO

OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Perceuses d'établi et à colonne avec variateurs de fréquence et affichages numériques de la profondeur et de la vitesse de perçage. Fonctionnement souple



Capacité de charge de la table de perçage
18 kg

Longueur surface table de perçage
280 mm

DESCRIPTION

- Moteur d'entraînement de qualité industrielle
- Circuit électrique de sécurité en 24 V DC
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Vitesse de broche réglable sur 3 plages : 120–850, 240–1700 et 420–3000 rpm
- Interrupteur de sécurité convivial, IP 54
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Arrêt d'urgence séparé
- Indicateur de profondeur numérique
- Alésage de broche de précision
- Grand protecteur de sécurité réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité fourni en série
- Carter de courroie trapézoïdale avec contacteur de sécurité
- Levier d'avance du fourreau monobloc en aluminium moulé sous pression, avec poignées soft-grip
- Construction robuste de l'ensemble de la machine
- Rotation à droite / à gauche
- Socle robuste, largement dimensionné, avec rainures en T, fortement nervuré à l'arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**73 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**25 mm**

Perçage continu acier (S235JR)	**20 mm**
Longueur surface table de perçage	**280 mm**
Largeur surface table de perçage	**245 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Nombre de rainures en T table de perçage	**2**
Rotation table de perçage	**360 °**
Angle de la table de perçage	**45 °**
Capacité de charge de la table de perçage	**18 kg**
Distance max. broche - table perçage	**415 mm**
Plage de vitesse	**120 - 3000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**3**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1–16 mm
- Mandrin conique pour mandrin de perçage
- Écrous à rainure en T

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Courroies Gates de haute qualité · Les courroies trapézoïdales crantées permettent une transmission de puissance plus élevée à l'arbre grâce à leur pl



Convertisseurs de fréquence · Moteurs d'entraînement de qualité industrielle



Affichage numérique de la profondeur et de la vitesse de perçage intégré au carter · Unité commutable entre métrique et impérial