PERCEUSES DE COLONNE & BANC

# OPTIMUM D 33 PRO VARIO

OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Perceuses d'établi et à colonne avec variateurs de fréquence et affichages numériques de la profondeur et de la vitesse de perçage. Fonctionnement souple



Capacité de charge de la table de perçage
**25 kg**

Longueur surface table de perçage
**475 mm**

## DESCRIPTION

- Moteur d'entraînement de qualité industrielle
- Circuit électrique de sécurité en 24 V DC
- Concentricité garantie <= 0,02 mm, mesurée sur la broche de perçage
- Vitesse de broche réglable sur 3 plages : 120–850, 240–1700 et 420–3000 rpm
- Interrupteur de sécurité convivial, IP 54
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Arrêt d'urgence séparé
- Indicateur de profondeur numérique
- Alésage de broche de précision
- Grand protecteur de sécurité réglable en hauteur, avec contacteur de sécurité
- Mandrin de perçage à serrage rapide de haute qualité fourni en série
- Carter de courroie trapézoïdale avec contacteur de sécurité
- Levier d'avance du fourreau monobloc en aluminium moulé sous pression, avec poignées soft-grip
- Construction robuste de l'ensemble de la machine
- Rotation à droite / à gauche
- Socle robuste, largement dimensionné, avec rainures en T, fortement nervuré à l'arrière

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre colonne | **92 mm** |
| Performance perçage acier (S235JR) | **30 mm** |

| | |
|---|---|
| Perçage continu acier (S235JR) | **25 mm** |
| Longueur surface table de perçage | **475 mm** |
| Largeur surface table de perçage | **425 mm** |
| Type de rainure en T de la table de perçage | **diagonal** |
| Dimension rainure en T table de perçage | **14 mm** |
| Nombre de rainures en T table de perçage | **2** |
| Rotation table de perçage | **360 °** |
| Angle de la table de perçage | **45 °** |
| Capacité de charge de la table de perçage | **25 kg** |
| Distance max. broche - table perçage | **685 mm** |
| Plage de vitesse | **120 - 3000 $min^{-1}$** |
| Nombre de vitesses | **3** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide 1–16 mm
- Mandrin conique pour mandrin de perçage
- Écrous à rainure en T


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Courroies Gates de haute qualité · Les courroies trapézoïdales crantées permettent une transmission de puissance plus élevée à l'arbre grâce à leur pl



Convertisseurs de fréquence · Moteurs d'entraînement de qualité industrielle



Affichage numérique de la profondeur et de la vitesse de perçage intégré au carter · Unité commutable entre métrique et impérial