PRESSES HYDRAULIQUES

OPTIMUM DDP 10

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

De conception robuste et solide. Pour ateliers mécaniques et ateliers de réparation



Longueur de levier pour la force effective indiquée
340 mm

DESCRIPTION

- Pour ateliers de mécanique et ateliers de réparation
- Pour le montage et le démontage de roulements, mandrins, bagues, broches, goupilles
- Construction stable
- Corps en fonte grise de haute qualité
- Levier réglable en continu
- Plaque de base positionnable de quatre façons
- Pour montage sur établi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force effective à un effort manuel de 40 kg	**7480 N**
Force effective à un effort manuel de 60 kg	**11220 N**
Longueur de levier pour la force effective indiquée	**340 mm**
Diamètre d'alésage du porte-outil	**10 mm**
Hauteur d'installation max.	**123 mm**
Portée	**95 mm**
Hauteur du plongeur	**240 mm**
Largeur du plongeur	**25 mm**
Longueur du plongeur	**25 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque à 4 positions

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

