PRESSES HYDRAULIQUES

OPTIMUM DDP 30

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

De conception robuste et solide. Pour ateliers mécaniques et ateliers de réparation



Longueur de levier pour la force effective indiquée
600 mm

DESCRIPTION

- Pour ateliers de mécanique et ateliers de réparation
- Pour le montage et le démontage de roulements, mandrins, bagues, broches, goupilles
- Construction stable
- Corps en fonte grise de haute qualité
- Levier réglable en continu
- Plaque de base positionnable de quatre façons
- Pour montage sur établi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force effective à un effort manuel de 40 kg	**7705 N**
Force effective à un effort manuel de 60 kg	**11566 N**
Longueur de levier pour la force effective indiquée	**600 mm**
Hauteur d'installation max.	**310 mm**
Portée	**150 mm**
Hauteur du plongeur	**455 mm**
Largeur du plongeur	**38 mm**
Longueur du plongeur	**38 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque à 4 positions

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

