PRESSES HYDRAULIQUES

OPTIMUM DDP 50

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

De conception robuste et solide. Pour ateliers mécaniques et ateliers de réparation



Longueur de levier pour la force effective indiquée
850 mm

DESCRIPTION

- Pour ateliers de mécanique et ateliers de réparation
- Pour le montage et le démontage de roulements, mandrins, bagues, broches, goupilles
- Construction stable
- Corps en fonte grise de haute qualité
- Levier réglable en continu
- Plaque de base positionnable de quatre façons
- Pour montage sur établi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force effective à un effort manuel de 40 kg	**10251 N**
Force effective à un effort manuel de 60 kg	**15372 N**
Longueur de levier pour la force effective indiquée	**850 mm**
Hauteur d'installation max.	**459 mm**
Portée	**226 mm**
Hauteur du plongeur	**647 mm**
Largeur du plongeur	**50 mm**
Longueur du plongeur	**50 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque à 4 positions

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

