PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM DH 18V SET

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Longueur surface table de perçage
230 mm

DESCRIPTION

Livrée avec étau de perçage. Avec puissant entraînement brushless Optimum, vitesse réglable électroniquement. Point fort de la machine : la navigation par menu pour les modes de travail perçage / taraudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**60 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**18 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**16 mm**
Taraudage acier (S235JR)	**M10**
Longueur surface table de perçage	**230 mm**
Largeur surface table de perçage	**245 mm**
Type de rainure en T de la table de perçage	**diagonal**
Dimension rainure en T table de perçage	**12 mm**
Rotation table de perçage	**360 °**
Distance max. broche - table perçage	**370 mm**
Plage de vitesse	**100 - 6000 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**5**
Réglage de vitesse	**électronique**
Valeur nominale totale	**1,5 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma