PERCEUSES DE COLONNE & BANC

# OPTIMUM DH 24BV

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Avec entraînement par courroie mécanique à variation continue. Changement de vitesse rapide par levier




Longueur surface table de perçage
**280 mm**

Tension d'alimentation
**400 V**

## DESCRIPTION

- Moteur électrique souple et puissant
- Deux plages de vitesse
- Rotation à droite / à gauche
- Carter de courroie trapézoïdale avec contacteur de sécurité
- Affichage numérique de la vitesse intégré au carter
- Concentricité garantie inférieure à 0,015 mm, mesurée sur le fourreau
- Protège-mandrin réglable en hauteur avec micro-contact pour une protection maximale de l'utilisateur
- Éclairage de la machine intégré à la tête de perçage
- Broche de perçage sur roulement à billes de précision
- Mandrin à serrage rapide de haute qualité en série
- Table de perçage usinée avec précision, avec rainures en T diagonales, rotation sur 360° et rigole périphérique pour liquide de refroidissement
- Colonne en fonte à parois épaisses pour une forte absorption des efforts et une grande stabilité
- Socle massif de grandes dimensions, fortement nervuré à l'arrière
- Socle utilisable comme plan de travail pour les pièces particulièrement hautes, en escamotant la table de perçage

À partir du DH 28BV

- Changement d'outil facile grâce à l'éjecteur intégré
- Poignées du levier en acier

DH 40BV

- Indicateur de profondeur numérique

- La transmission à arbre intermédiaire offre un couple nettement plus élevé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre colonne | **80 mm** |
| Performance perçage acier (S235JR) | **24 mm** |
| Perçage continu acier (S235JR) | **20 mm** |
| Longueur surface table de perçage | **280 mm** |
| Largeur surface table de perçage | **300 mm** |
| Type de rainure en T de la table de perçage | **diagonal** |
| Dimension rainure en T table de perçage | **14 mm** |
| Rotation table de perçage | **360 °** |
| Distance max. broche - table perçage | **515 mm** |
| Plage de vitesse | **300 - 4000 $min^{-1}$** |
| Nombre de vitesses | **2 paliers** |
| Réglage de vitesse | **Manuel** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Distance max. broche - socle machine | **681 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à serrage rapide (1–16 mm)
- Mandrin conique pour mandrin MK
- Écrous à rainure en T


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Très fiable grâce à la commande manuelle de la vitesse · Marche puissante et douce · Courroie trapézoïdale à large gorge longue durée · Changement de



Réglage plus rapide de la vitesse au moyen d'un levier



Remplace les écrous à river